LED ETANJ

# OL-ETJ-1


Eloksallı alüminyum gövde, UV korumalı kapaklar ve farklı besleme seçenekleriyle doğrusal LED aydınlatma. Sıva üstü montaj ve çelik klips bağlantısı.



**OL-ETJ-1** LED Etanj

| IP20 / IP40 / IP65 | 30 W/m | 6100 mm | PWM / DALI 1–10 V / DMX |
|---|---|---|---|
| Koruma seçenekleri | Katalog güç değeri | Azami uzunluk | Kontrol seçenekleri |

## TEKNİK ÇİZİM / PROFİL KESİTİ




## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde.
- UV korumalı PVC yan kapak.
- Şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak.
- Sıva üstü montaj; çelik klips bağlantısı.
- Standart 20 cm kablo; isteğe bağlı soket.
- 30 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi.
- Özel güç, lümen ve renk değerleri talebe göre üretilebilir.

# Teknik özellikler

Ürün performansı, malzeme ve uygulama seçenekleri

## Performans seçenekleri

| Ürün kodu | Renk | Azami boy mm | Besleme | Güç W/m | Işık akısı lm |
|---|---|---|---|---|---|
| **OL-ETJ-1** | WW / NW / CW | 6100 | 12 V DC | 30 | 1500 |
| **OL-ETJ-1** | WW / NW / CW | 6100 | 24 V DC | 30 | 1500 |
| **OL-ETJ-1** | WW / NW / CW | 6100 | 220 V AC | 30 | 1500 |
| **OL-ETJ-1** | RGB / RGB-W | 6100 | 14 V DC | 30 | 1500 |
| **OL-ETJ-1** | RGB / RGB-W | 6100 | 24 V DC | 30 | 1500 |

Tablodaki değerler ürün kataloğuna göredir. Projenize özel güç, lümen ve renk değerleri teklif aşamasında netleştirilir.

## Genel bilgiler ve seçenekler

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gövde | **20 mikron eloksallı alüminyum** | Kesit | **24,17 × 28,89 mm** |
| Yan kapak | **UV korumalı PVC** | Beyaz | **WW 3000 K / NW 4000 K / CW 6500 K** |
| Üst kapak | **Şeffaf / difüze polikarbon** | Renkler | **R / G / B / WA / RG / RB / GB** |
| Montaj | **Sıva üstü / çelik klips** | Çok renk | **RGB / RGB-A / RGB-W** |
| Kablo | **20 cm; isteğe bağlı soket** | Kontrol | **PWM / 1–10 V / DALI / DMX** |
| Koruma | **IP20 / IP40 / IP65** | Uzunluk | **En fazla 6100 mm** |