

LED ETANJ

Eloksallı alüminyum gövde, UV korumalı kapaklar ve farklı besleme seçenekleriyle doğrusal LED aydınlatma. Sıva üstü montaj ve çelik klips bağlantısı.

OL-ETJ-1



OL-ETJ-1 LED Etanj

**IP20 / IP40
/ IP65**

Koruma seçenekleri

30 W/m

Katalog güç değeri


6100 mm

Azami uzunluk

**PWM / DALI
1-10 V / DMX**

Kontrol seçenekleri

TEKNİK ÇİZİM / PROFİL KESİTİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde.
- UV korumalı PVC yan kapak.
- Şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak.
- Sıva üstü montaj; çelik klips bağlantısı.
- Standart 20 cm kablo; isteğe bağlı soket.
- 30 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi.
- Özel güç, lümen ve renk değerleri talebe göre üretilebilir.

Teknik özellikler

Ürün performansı, malzeme ve uygulama seçenekleri

Performans seçenekleri

Ürün kodu	Renk	Azami boy mm	Besleme	Güç W/m	Işık akısı lm
OL-ETJ-1	WW / NW / CW	6100	12 V DC	30	1500
OL-ETJ-1	WW / NW / CW	6100	24 V DC	30	1500
OL-ETJ-1	WW / NW / CW	6100	220 V AC	30	1500
OL-ETJ-1	RGB / RGB-W	6100	14 V DC	30	1500
OL-ETJ-1	RGB / RGB-W	6100	24 V DC	30	1500

Teyit: 14 V DC kaynakta aynen korunmuştur. 1500 lm değerinin referans uzunluğu belirtilmemiştir.

Genel bilgiler ve seçenekler

Gövde	20 mikron eloksallı alüminyum	Kesit	24,17 × 28,89 mm
Yan kapak	UV korumalı PVC	Beyaz	WW 3000 K / NW 4000 K / CW 6500 K
Üst kapak	Şeffaf / difüze polikarbon	Renkler	R / G / B / WA / RG / RB / GB
Montaj	Sıva üstü / çelik klips	Çok renk	RGB / RGB-A / RGB-W
Kablo	20 cm; isteğe bağlı soket	Kontrol	PWM / 1–10 V / DALI / DMX
Koruma	IP20 / IP40 / IP65	Uzunluk	En fazla 6100 mm